

Вакуумметр Пирани терморезистивный цифровой ВТ-РЦ01



ЛЦМК.310.00.00.00.000

Вакуумметр Пирани терморезистивный цифровой ВТ-РЦ01 предназначен для преобразования абсолютного давления в электрический цифровой сигнал и используется в автоматизированных вакуумных системах промышленного, экспериментального и учебного назначения.

Он оснащен встроенным датчиком измерения давления ДТВ-01.

Параметр	Значение
Номинальное напряжение питания, В	24 (±10 %)
Потребляемая мощность, Вт	не более 6,0
Напряжение питания, В	18..36
Рабочий диапазон давлений, Па	от $1 \cdot 10^{-2}$ до $1 \cdot 10^5$
Диапазон измерений давлений, Па	от $1 \cdot 10^{-1}$ до $1 \cdot 10^3$
Тип датчика измерения давления	ДТВ-01
Тип присоединения	KF-25 *под диаметр фланца D = 40мм KF-16 *под диаметр фланца D = 30мм
Интерфейс	RS-485
Протокол передачи данных	ModBus RTU
Габаритные размеры(длина × ширина × высота),мм	не более 136 × 55 × 60
Масса, кг	не более 0,25

* Внесён в Государственный реестр средств измерений (Госреестр СИ) - Регистрационный номер 81993-21. Поставляется с поверкой в ФБУ «Ростест-Москва».

* Внесён в Государственную информационную систему промышленности ГИСП реестр МИНПРОМТОРГ РОССИИ.